DATALEHTI

Portaat - 40055328

Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.





TUOTEKUVAUS

- Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävää suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.
- Kiinnitettävissä asennuskiinnikkeiden, koukkusarjan ja tukikannattimen avulla.
- Lattiakiinnikkeiden muovinen kannatinlevy mahdollistaa nopean irrottamisen.
- Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman leveys	1000 mm
Askelmia	9
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	1370 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2250 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 2

kiristysvipu
Tuotenumero 42355279



Z600 - käsikaide, 9 askelmaa
Tuotenumero 42355288

VARAOSAT 1

kiristysvipu
Tuotenumero 800512

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.