



Portaat työtasolla - 40155392

Kiinteä työtasolla varustettu ratkaisu rakennuksia ja koneita varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askemat ja taso rihlattia alumiinia (R10). Valittavissa myös liukumista estävä teräsritilä (R12) tai rei'itetty teräslevy (R13).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Tukiosan kiinnityselementti voi käyttää itsenäisenä työtasona.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävästä suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Suunnittele käyttötarpeidesi mukainen porraskorotus ratkaisu osoitteessa www.creaxess.fi Etkö löytänyt sopivaa tuotetta? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme!

Ratkaisemme haastavimmatkin ongelmasi. Puh: +358 9 777 2255

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA



400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Askelman leveys 800 mm	Askelmia 13	Kaltevuus 60 °	Kokonaispituus 2561 mm	Kuormitus max. 300 kg
Sovellettu standardi EN ISO 14122	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 3250 mm	Työtason pituus 600 mm	max. kuormitus 150 kg