Skyline 2E - 40207

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävissä pyörissä on seinää suojaava pinta.
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys **490 mm**	Askelman syvyys **30 mm**	Etäisyys puola/askelma **270 mm**	Kokonaismitta jatkettuna **8.33 m**	Kuljetusmitat **ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm**
Kuormitus **max. 150 kg**	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä **Reunajäykistys**	Materiaali **Alumiini**	Paino **25.9 kg**	Pinnoite **Käsittelemätön**
Pituus, sisäänvedettynä **4.7 m**	Puolien määrä **16**	Puolien määrä **2 × 16**	Pyörät **Kumi**	Sivujohteen leveys **98 mm**
Sivujohteen leveys **98mm**	Sovellettu standardi **EN 131 professional**	Takuu **10 vuotta**	Tukipalkin leveys **1.2 m**	Tyyppi, puola/askelma **Rihlattu**
Työskentelykorkeus **9 m**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**			