



Skyline 2E - 40208

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävässä pyörissä on seinää suojaava pinta.
- Eriyksen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys

490 mm



Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kokonaismitta jatkettuna	9.13 m
Kuljetusmitat	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	32.2 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	5.2 m
Puolien määrä	18
Puolien määrä	2 × 18
Pyörät	Kumi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	98 mm
Sivujohteen leveys	98mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.2 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	9.75 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.