



Skyline 2E - 40209

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävässä pyörässä on seinää suojaava pinta.
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys 490 mm	Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 270 mm	Kokonaismitta jatkettuna 10.25 m	Kuljetusmitat ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäykistys	Materiaali Alumiini	Paino 33.8 kg	Pinnoite Käsittelemätön



Pituus, sisäänvedettynä 5.74 m	Puolien määrä 20	Puolien määrä 2 x 20	Pyörät Kumi	Sivujohteen leveys 114 mm
Sivujohteen leveys 114mm	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tukipalkin leveys 1.2 m	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu
Työskentelykorkeus 10.85 m				