



## Skyline 2E - 40210

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

### Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävässä pyörissä on seinää suojaava pinta.
- Eriyksen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys

490 mm



Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kokonaismitta jatkettuna	12.22 m
Kuljetusmitat	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	42.6 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	6.9 m
Puolien määrä	24
Puolien määrä	2 × 24
Pyörät	Kumi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	114 mm
Sivujohteen leveys	114mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.2 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	12.75 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 3.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.