



## Skyline 2E - 40210

Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.

### Tuotekuvaus

- Helpon ja vaivattoman korkeudensäädön ansiosta tikkaat ovat optimaaliset kun työskentelee erittäin korkealla.
- Kätevä ja tarkka korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle muovivaijerin ja rullan avulla.
- Varma lukitus automaattisesti toimivalla koukulla.
- Tikkaiden yläosassa ohjauspyörät.
- Kulutusta kestävässä pyörässä on seinää suojaava pinta.
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vaihdettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Kätevä korkeudensäätö puolalta toiselle, pyörässä seinää suojaava pinta.

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys <b>490 mm</b>	Askelman syvyys <b>30 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>270 mm</b>	Kokonaismitta jatkettuna <b>12.22 m</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm</b>
Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Reunajäkistys</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>	Paino <b>42.6 kg</b>	Pinnoite <b>Käsittelemätön</b>



Pituus, sisäänvedettynä <b>6.9 m</b>	Puolien määrä <b>24</b>	Puolien määrä <b>2 x 24</b>	Pyörät <b>Kumi</b>	Sivujohteen leveys <b>114 mm</b>
Sivujohteen leveys <b>114mm</b>	Sovellettu standardi <b>EN 131 professional</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tukipalkin leveys <b>1.2 m</b>	Tyyppi, puola/askelma <b>Rihlattu</b>
Työskentelykorkeus <b>12.75 m</b>				