



Everest 2E - 40216

Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.

Tuotekuvaus

- Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.
- Ylätikkaissa on ohjauspyörät 8,30 metrin korkeudessa alkaen. Kulumista kestävässä ohjauspyörässä on seinää suojaava pinta.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 40245-40247).
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta joiden kitka on suuri.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	490 mm
Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kokonaismitta jatkettuna	10.25 m



Kuljetusmitat	5.770 mm × 500 mm × 230 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	33 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	5.74 m
Puolien määrä	20
Puolien määrä	2 × 20
Pyörät	Kumi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	114 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.2 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	10.85 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.