



Everest 2E - 40216

Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.

Tuotekuvaus

- Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.
- Ylätikkaissa on ohjauspyörät 8,30 metrin korkeudessa alkaen. Kulumista kestävässä ohjauspyörässä on seinää suojaava pinta.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 40245-40247).
- Eryyisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta joiden kitka on suuri.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|----------------------------|---------|
| Alemman tikkaan ulkoleveys | 490 mm |
| Askelman syvyys | 30 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 270 mm |
| Kokonaismitta jatkettuna | 10.25 m |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kuljetusmitat | 5.770 mm × 500 mm × 230 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäkistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 33 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Pituus, sisäänvedettynä | 5.74 m |
| Puolien määrä | 20 |
| Puolien määrä | 2 × 20 |
| Pyörät | Kumi |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 114 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tukipalkin leveys | 1.2 m |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 10.85 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 18.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.