



Everest 2E - 40246

Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.

Tuotekuvaus

- Kätevä ratkaisu korkealla työskentelyyn. Leveä rakenne mahdollistaa tukevan nousun ja vakauden.
- Ylätikkaissa on ohjauspyörät 8,30 metrin korkeudessa alkaen. Kulumista kestävässä ohjauspyörissä on seinää suojaava pinta.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotenro: 40245-40247).
- Erityisen leveät alatikkaat (490 mm) lisäävät vakautta.
- Tikkaiden molempia osia voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta joiden kitka on suuri.
- Vaihdettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	490 mm
Askelman syvyys	30 mm



Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kokonaismitta jatkettuna	4.07 m
Kuljetusmitat	2.390 mm × 500 mm × 130 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	9.8 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	2.39 m
Puolien määrä	8
Puolien määrä	2 × 8
Pyörät	Kumi
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.9 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	4.85 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 18.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.