



# Siirrettävä työtaso ZARGES Ergo Stop -keskusjarrulla - 40255098



Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

## Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Innovatiivisen jarrujärjestelmän ansiosta työtasot



ovat nopeasti käyttövalmiit..

- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- ZARGES Ergo Stop: jarruttaa kaikki neljää pyörää helposti polkimen avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuot ominaisuudet

Ajolaitteiston leveys	1620 mm
Askelman leveys	800 mm
Askelmia	9
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	1996 mm
Kuormitus	max. 300 kg



Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2250 mm
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 5.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.