



Siirrettävä työtaso ZARGES Ergo Stop -keskusjarrulla - 40255100



Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Innovatiivisen jarrujärjestelmän ansiosta työtasot



ovat nopeasti käyttövalmiit..

- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- ZARGES Ergo Stop: jarruttaa kaikki neljää pyörää helposti polkimen avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuot ominaisuudet

Ajolaitteiston leveys	1420 mm
Askelman leveys	800 mm
Askelmia	11
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	2285 mm
Kuormitus	max. 300 kg



Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2750 mm
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 21.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.