
DATALEHTI

Siirrettävä työtaso - 40255728

Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.







TUOTEKUVAUS

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Saatavilla myös yli ulottuva työtaso esteiden ylittämiseen.
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- Kapea ajolaitteisto. Ajolaitteiston leveys on minimoitu lisäpainon avulla.

- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Suosittelemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.
Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Ajolaitteiston leveys	1620 mm
Askelman leveys	800 mm
Askelmia	9
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	1996 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2250 mm
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 5



Työkaluhylly
Tuotenumero 41967



Työkaluhylly
Tuotenumero 41968



Törmäyssuoja
Tuotenumero 41250



Törmäyssuoja
Tuotenumero 41252



Törmäyssuoja
Tuotenumero 41254

VARAOSAT 1

kiristysvipu
Tuotenumero 800512

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.