



Siirrettävä työtaso -


40255744

Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.



Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Saatavilla myös yli ulottuva työtaso esteiden ylittämiseen.
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös





antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.

- Kapea ajolaitteisto. Ajolaitteiston leveys on minimoitu lisäpainon avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrottavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Ajolaitteiston leveys	1420 mm
Askelman leveys	1000 mm
Askelmia	5
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	1453 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4



Takuu 10 vuotta

Tason korkeus 1250 mm

Työtason pituus 600 mm

maks. kuormitus askelma 150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.