



# Siirrettävä työtaso -

## 40255776

Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaisen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](http://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.



## Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaisen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](http://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmat ja taso rihlattua alumiinia (R10). Valittavissa myös liukumista estävä teräsritilä (R12) tai rei'itetty teräslevy (R13).
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Saatavilla myös yli ulottuva työtaso esteiden ylittämiseen.





- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.
- Kapea ajolaitteisto. Ajolaitteiston leveys on minimoitu lisäpainon avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuoteominaisuudet

Ajolaitteiston leveys	1220 mm
Askelman leveys	600 mm
Askelmia	16
Kaltevuus	45 °
Kokonaispituus	4307 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4



Takuu 10 vuotta

Tason korkeus 3650 mm

Työtason pituus 600 mm

max. kuormitus 150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 2.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.