



AMA P - 40261

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön:
 laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi
 työtelineeksi eri korkeuksia varten.

Tuotekuvaus

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön:
 laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi
 työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan
 siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota
 kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen
 perusmoduuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää
 käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattua
 alumiinipeltiä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Askelman syvyys 250 mm | Etäisyys puola/askelma 200 mm | Kuljetusmitat 580 mm × 290 mm × 200 mm | Kuormitus max. 150 kg | Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Missing translation |
| Materiaali Alumiini | Max. paino yhteensä 2.9 kg | Moduuli, yksittäinen Moduuli A | Moduuliyhdistelmä A | Paino 2.9 kg |
| Pinnoite Käsittelemätön | Sovellettu standardi EN 14183 | Takuu 10 vuotta | Tason korkeus 0.2 m | Tason leveys 555 mm |



Tason syvyys

0.3 m

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

Työskentelykorkeus

2.2 m

Työtason pituus

250 mm