DATALEHTI

AMA P - 40261

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.







TUOTEKUVAUS

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen perusmoduuuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattua alumiinipeltiä.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	250 mm
Etäisyys puola/askelma	200 mm
Kuljetusmitat	580 mm × 290 mm × 200 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Max. paino yhteensä	2.9 kg
Moduuli, yksittäinen	Moduuli A
Moduuliyhdistelmä	A
Paino	2.9 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.2 m
Tason leveys	555 mm
Tason syvyys	0.3 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	2.2 m
Työtason pituus	250 mm

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 2



Lattiakulma AMA Z600 -malleihin
Tuotenumero 40269



Pyöräsarja: AMA-pyörät
Tuotenumero 40268

VARAOSAT 4



Antistaattinen tikastassu
Tuotenumero 800344



Antistaattinen tikastassu
Tuotenumero 800343



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800295



Tikastassu - sisäpuoli
Tuotenumero 800296

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 26.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.