



AMA P - 40262

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön:
 laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi
 työtelineeksi eri korkeuksia varten.

Tuotekuvaus

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön:
 laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi
 työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan
 siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota
 kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen
 perusmoduuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää
 käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattua
 alumiinipeltiä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 250 mm	Etäisyys puola/askelma 200 mm	Kuljetusmitat 610 mm x 280 mm x 380 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Missing translation
Materiaali Alumiini	Max. paino yhteensä 8.7 kg	Moduuli, yksittäinen Moduuli C	Moduuliyhdistelmä B + C	Paino 3.9 kg
Pinnoite Käsittelemätön	Sovellettu standardi EN 14183	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 0.4 m	Tason leveys 555 mm



Tason syvyys

0.8 m

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

Työskentelykorkeus

2.4 m

Työtason pituus

250 mm