



AMA P - 40264

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.

Tuotekuvaus

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen perusmoduuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattu alumiinipeltiä.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Askelman syvyys | 250 mm |
| Etäisyys puola/askelma | 200 mm |
| Kuljetusmitat | 660 mm × 290 mm × 790 mm |



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Missing translation |
| Materiaali | Alumiini |
| Max. paino yhteensä | 14 kg |
| Moduuli, yksittäinen | Moduuli E |
| Moduuliyhdistelmä | B + D + E |
| Paino | 4.8 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Sovellettu standardi | EN 14183 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 0.8 m |
| Tason leveys | 555 mm |
| Tason syvyys | 1.05 m |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 2.8 m |
| Työtason pituus | 250 mm |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.