



## AMA P - 40265

Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.

### Tuotekuvaus

- Moduuliratkaisu joustavaan tai kiinteään käyttöön: laajennettavissa yksittäisistä askelmista kattavaksi työtelineeksi eri korkeuksia varten.
- Moduulirakenne laajenee käyttötarpeen mukaan siirrettäväksi tai kiinteäksi kulkutasoksi.
- Helppo käsitellä kevyen rakenteen ansiosta.
- Erittäin luja, mekaanista vääntöä ja korroosiota kestävä kevytmetallirakenne.
- Siirrettävän työtason kaksiaskelmaiseen perusmoduuliin on saatavilla kolme lisäaskelmaa.
- Monipuoliset lisävarusteet kiinteää tai siirrettävää käyttöä varten.
- Lisämoduulit eri korkeusvaihtoehdoilla.
- Tukevat ja vakaat askelmat (555 x 250 mm) rihlattu alumiinipeltiä.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	250 mm
Etäisyys puola/askelma	200 mm
Kuljetusmitat	690 mm × 290 mm × 980 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Missing translation
Materiaali	Alumiini
Max. paino yhteensä	19.5 kg
Moduuli, yksittäinen	Moduuli F
Moduuliyhdistelmä	B + D + E + F
Paino	5.5 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.99 m
Tason leveys	555 mm
Tason syvyys	1.3 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	2.99 m
Työtason pituus	250 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 29.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.