



## Kiinteä ylikulkusilta -

### 40355906

Kiinteä tai siirrettävä taso esteiden ylittämiseen tai käytettäväksi kaksipuolisena työtasona. Iso taso, jossa korkeat suojakaiteet turvallista ja ergonomista työskentelyä varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.



### Tuotekuvaus

- Kiinteä tai siirrettävä taso esteiden ylittämiseen tai käytettäväksi kaksipuolisena työtasona. Iso taso, jossa korkeat suojakaiteet turvallista ja ergonomista työskentelyä varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Valinnaisesti siirrettävä ajolaitteisto.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.





## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuoteominaisuudet

Askelman leveys	600 mm
Askelmia	7
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	2781 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	600 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	1630 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.