



Skyline 3E - 40446

Erittäin korkealla työskentelyyn: Optimaaliset kuljetusmitat, jopa 14,70 metrin työskentelykorkeus ja kätevä korkeudensäätö.

Tuotekuvaus

- Erittäin korkealla työskentelyyn: Optimaaliset kuljetusmitat, jopa 14,70 metrin työskentelykorkeus ja kätevä korkeudensäätö.
- Kulutusta kestävässä pyörissä on seinää suojaava pinta.
- Erillinen korkeudensäätö kahdella vaijerilla keski- ja ylätikkaissa.
- Korkeussäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Tilaustunnuksella 40448 varustettu tikkaat on varustettu kahdella kevytmetallituella, jotka helpottavat pystyttämistä ja tukemista. (Ei saa käyttää ilman tukea!)
- Turvallinen lukitus automaattisten salpojen avulla.
- Optimaalinen muovimateriaali.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys	560 mm
Askelman syvyys	30 mm



Etäisyys puola/askelma	270 mm
Kokonaismitta jatkettuna	10.55 m
Kuljetusmitat	4.420 mm × 565 mm × 228 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	45 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä	4.4 m
Puolien määrä	15
Puolien määrä	3 × 15
Pyörät	Kumi
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	86 mm
Sivujohteen leveys	98 mm
Sivujohteen leveys	86mm / 98mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.2 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	11.15 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.