




K 470 - Litiumakkulaatikko

- 40582

Hyväksytty ratkaisu viallisten tai vaurioituneiden litiumakkujen turvallista kuljetusta varten ADR P908 ja SV 376 mukaisesti. Hyväksytty myös prototyypeille P910 mukaisesti, sekä kriittisesti viallisten akkujen kuljettamiseen P911 mukaisesti.

Tuotekuvas

- Maksimaalinen paloturvallisuus ja helppokäyttöisyys sekä palonkestävä yksiosainen sisävarustelu estävät käyttövirheet.
- Hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetuspakkaus litiumioniakkuja varten, UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Sopii prototyypin, vaurioituneiden tai viallisten akkujen, kriittisesti viallisten akkujen (SV 376 ja P911 ADR mukaisesti) ja tavallisten akkujen kuljettamiseen hävitettäväksi ja kierrätettäväksi.
- Akut, joiden nimellinen energiamäärä on noin 814 Wh, ovat läpäisseet palotestin onnistuneesti. Säiliön pinnan lämpötila pysyy alle 100 °C:ssa. Koska asiaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kennojen kemiallinen koostumus ja rakenne, pyydä lisätietoja ZARGESiltä.
- Palamaton pehmuste- ja imumateriaali on sähköä johtamatonta ja pölytöntä.
- Ulkoilman enimmäislämpötila alle 100 °C, liekit tai palaset eivät pääse valumaan ympäriinsä onnettomuustilanteessa.
- Hyötymitat per lokero noin 500 x 150 x 180 mm.





- Laadukas erikoislaatikko alumiinia.
- Teksturoidusta lasikuidusta valmistetulla palonkestävällä pehmuste- ja imumateriaalilla.
- Pölytön sisusta.
- Testattu ja hyväksytty YK:n vaarallisten aineiden pakkauksia koskevien määräysten mukaisesti eli hyväksytty vahingoittuneiden litiumakkujen kuljettamiseen julkisissa kulkuneuvoissa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
- Hyväksytty pakkausratkaisu viallisten tai vaurioituneiden litiumakkujen kuljetukseen ADR SV 376 ja P908 pakkausasetuksen mukaisesti. Soveltuu myös akkujen turvallista säilytystä varten.
- Lupa kriittisesti viallisten litiumakkujen kuljetukseen standardien P911 ja SV 376 sekä BAM:n määräysten mukaisesti. Pyydä lupa ZARGESilta.
- Käyttöohje otettava huomioon.
- Valmistettu Saksassa.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Tuotteet, joissa on VAK-hyväksyntä, ei voida ottaa takaisin.

Tuoteominaisuudet

Hyötymitat per osio	500mm × 150mm × 180mm
Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	2
Kulmavahvikkeet	Missing translation



Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	65 kg
Paino	11.5 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Tilavuus	67 l
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm x 600 mm x 250 mm
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.