



XLstep S - 41089

Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde - käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.

Tuotekuvaus

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 250 mm	Kuljetusmitat ca. 1.290 mm x 460 mm x 115 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Niitattu
Materiaali Alumiini	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 42mm / 42mm	Paino 5.5 kg	Pinnoite Eloksoitu	Pituus 1.29 m
Pohja-alan mitta 0,57 m x 0,46 m	Puolia sis. tason 2	Pystysuora korkeus 1.16 m	Sivujohteen leveys 42 mm	Sivujohteen leveys 42 mm
Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 0.49 m	Tason leveys 300 mm	Tikaslukitus Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	Työkaluhylly Alumiini	Työskentelykorkeus 2.5 m	Työtason pituus 250 mm	Ulkoleveys, alaosa 0.46 m

