



## XLstep S - 41094

Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.

### Tuotekuvaus

- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Askemat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alusta ja profilit valmistettu puristetusta alumiinista.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



### Tuoteominaisuudet

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Askelman syvyys                       | 80 mm                                  |
| Etäisyys puola/askelma                | 250 mm                                 |
| Kuljetusmitat                         | ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm |
| Kuormitus                             | max. 150 kg                            |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Niitattu                               |



|  |                     |
|--|---------------------|
| Materiaali                                 | Alumiini            |
| Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys | 48mm / 42mm         |
| Paino                                      | 10.2 kg             |
| Pinnoite                                   | Eloksoitu           |
| Pituus                                     | 2.64 m              |
| Pohja-alan mitta                           | 1,43 m × 0,62 m     |
| Puolia sis. tason                          | 7                   |
| Pystysuora korkeus                         | 2.42 m              |
| Sertifiointi                               | TÜV-SÜD             |
| Sivujohteen leveys                         | 48 mm               |
| Sivujohteen leveys                         | 42 mm               |
| Sovellettu standardi                       | EN 131 professional |
| Takuu                                      | 10 vuotta           |
| Tason korkeus                              | 1.74 m              |
| Tason leveys                               | 300 mm              |
| Tikaslukitus                               | Mekaaninen piena    |
| Tyyppi, puola/askelma                      | Rihlattu            |
| Työkaluhyllly                              | Alumiini            |
| Työskentelykorkeus                         | 3.75 m              |
| Työtason pituus                            | 250 mm              |
| Ulkoleveys, alaosa                         | 0.62 m              |



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.