



XLstep S - 41095

Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde - käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.

Tuotekuvaus

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 250 mm	Kuljetusmitat ca. 2.910 mm x ca. 630 mm x 120 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Niitattu
Materiaali Alumiini	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm	Paino 11.7 kg	Pinnoite Eloksoitu	Pituus 2.91 m
Pohja-alan mitta 1,61 m x 0,63 m	Puolia sis. tason 8	Pystysuora korkeus 2.66 m	Sivujohteen leveys 48 mm	Sivujohteen leveys 42 mm
Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 1.99 m	Tason leveys 300 mm	Tikaslukitus Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	Työkaluhylly Alumiini	Työskentelykorkeus 4 m	Työtason pituus 250 mm	Ulkoleveys, alaosa 0.63 m

