



XLstep S - 41098

Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde -
 käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.

Tuotekuvaus

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 250 mm	Kuljetusmitat ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x 120 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Niitattu
Materiaali Alumiini	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm	Paino 14.1 kg	Pinnoite Eloksoitu	Pituus 3.45 m
Pohja-alan mitta 1,95 m x 0,69 m	Puolia sis. tason 10	Pystysuora korkeus 3.16 m	Sivujohteen leveys 48 mm	Sivujohteen leveys 42 mm
Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tason korkeus 2.49 m	Tason leveys 300 mm	Tikaslukitus Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	Työkaluhylly Alumiini	Työskentelykorkeus 4.5 m	Työtason pituus 250 mm	Ulkoleveys, alaosa 0.69 m

