



Megastep B - 41189

Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.

Tuotekuvaus

- Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Kestävät terässaranat.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puikkopalkkiliitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	60 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	1.255 mm × 480 mm × 190 mm



Kuormitus	max. 250 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	6.9 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	1.22 m
Pohja-alan mitta	0,93 m × 0,47 m
Puolien määrä	4
Puolien määrä	2 × 4
Pystysuora korkeus	1.2 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	SL Step
Työskentelykorkeus	2.5 m
Ulkoleveys, alaosa	0.47 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.