




## Megastep B - 41192

Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.

### Tuotekuvaus

- Erittäin kestävä kaksipuolinen malli: 250 kg:n kantavuus ja suhteellisen kevyt paino vaativimpiin käyttötarkoituksiin.
- Enimmäiskuormitus 250 kg.
- 60 mm syvät rihlatut, luistamattomat kevytmetallipuolat.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien, mustien eloksoitujen alumiiniprofilien ansiosta.
- Kestävät terässaranat.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu puikkopalkkiliitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	60 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.375 mm × 600 mm × 190 mm



Kuormitus	max. 250 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	11.9 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.34 m
Pohja-alan mitta	1,62 m × 0,59 m
Puolien määrä	8
Puolien määrä	2 × 8
Pystysuora korkeus	2.27 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	SL Step
Työskentelykorkeus	3.55 m
Ulkoleveys, alaosa	0.59 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.