




EFA B - 41258

Monipuoliseen käyttöön, sähkötöihin sopivat tai kun tarvitaan eristävyyttä tai kemiallista kestävyyttä.

Tuotekuvaus

- Monipuoliseen käyttöön, sähkötöihin sopivat tai kun tarvitaan eristävyyttä tai kemiallista kestävyyttä.
- Sivujohteet ja puolat on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, jolla on korkea kemiallinen kestävyys.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
- Standardin DIN EN ISO 4892-2 mukainen käyttöikä.
- Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
- Sivujohteet ja puolat (30 × 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesteristä, jolla on korkea kemiallinen kestävyys.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Liukumista estävät, vaihdettavat muovitulpat ja tukeva kiinnitys sivujohteisiin.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

30 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	3.000 mm × 660 mm × 160 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Materiaali	Lasikuitulujitemuovi
Paino	17 kg
Pituus	3 m
Pohja-alan mitta	2,01 m × 0,66 m
Puolien määrä	10
Puolien määrä	2 × 10
Pystysuora korkeus	2.89 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	4.15 m
Ulkoleveys, alaosa	0.65 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.