



## XLstep B - 41265

Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.



### Tuotekuvaus

- Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Luistamattomat kaksikomponenttiset tikasjalkineet, joissa on laaja tukipinta.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alumiinipuristettuja profileja.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	5
Askelmia	2 × 5



Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuljetusmitat	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Paino	5.8 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	1.36 m
Pohja-alan mitta	1,14 m × 0,51 m
Pystysuora korkeus	1.24 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	42 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus	2.75 m
Ulkoleveys, alaosa	0.51 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 4.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.