




Saferstep B - 41304

Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.

Tuotekuvaus

- Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukueste.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kestävät saranat painevalettua alumiinia.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	4
Askelmia	2 × 4
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuljetusmitat	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	6.1 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	1.16 m
Pohja-alan mitta	0,99 m × 0,47 m
Pystysuora korkeus	1.06 m
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työskentelykorkeus	2.55 m
Ulkoleveys, alaosa	0.47 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.