



## Saferstep B - 41312

Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.

### Tuotekuvaus

- Turvallisesti ylös molempiin suuntiin, myös suuriin korkeuksiin Safer-Step-tekniikan ansiosta.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukuoste.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kestävät saranat painevalettua alumiinia.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	12
Askelmia	2 × 12
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuljetusmitat	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Paino	20.3 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	3.39 m
Pohja-alan mitta	2,55 m × 0,7 m
Pystysuora korkeus	3.16 m
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	Safer Step
Työskentelykorkeus	4.65 m
Ulkoleveys, alaosa	0.7 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 2.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.