



Vario B - 41322

Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa.
 Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.

Tuotekuvaus

- Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa.
 Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.
- Sopii ihanteellisesti käytettäväksi portaissa, urheiluhalleissa, saleissa jne.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Turvallinen kaksi-osainen lukitus.
- Kaksi tukipalkkia mahdollistaa leveän tukialustan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaasti ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vakaat, ruuveilla kiinnitetyt suulakepuristeprofiilit.
- Vaihdeettavat muovitatut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Pituuden säätö puolalta toiselle: ihanteellinen käytettäväksi portaissa.
 Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 30 mm	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kokonaismitta jatkettuna 4.05 m	Kokonaispituus 2.3 m	Kuljetusmitat 2.387 mm x 426 mm x 258 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 22.2 kg	Pinnoite Käsittelemätön
Pituus, sisäänvedettynä 2.4 m	Puolien määrä 8	Puolien määrä 4 x 8	Sivujohteen leveys 58 mm	Takuu 10 vuotta



Tukipalkin leveys

0.8 m

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

Työskentelykorkeus

5.15 m