



## Vario B - 41323

Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa.  
 Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.

### Tuotekuvaus

- Monitoimitikkaita voidaan käyttää portaissa.  
 Ulosvedettävä rakenne on vakaa myös suurissa korkeuksissa.
- Sopii ihanteellisesti käytettäväksi portaissa, urheiluhalleissa, saleissa jne.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Turvallinen kaksi-osainen lukitus.
- Kaksi tukipalkkia mahdollistaa leveän tukialustan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Vakaat, ruuveilla kiinnitetyt suulakepuristeprofiilit.
- Vaihdeettavat muovitatassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Pituuden säätö puolalta toiselle: ihanteellinen käytettäväksi portaissa.  
 Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys <b>30 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>265 mm</b>	Kokonaismitta jatkettuna <b>4.95 m</b>	Kokonaispituus <b>2.7 m</b>	Kuljetusmitat <b>2.997 mm × 426 mm × 306 mm</b>
Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Reunajäkistys</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>	Paino <b>27.3 kg</b>	Pinnoite <b>Käsittelemätön</b>
Pituus, sisäänvedettynä <b>3.01 m</b>	Puolien määrä <b>10</b>	Puolien määrä <b>4 × 10</b>	Sivujohteen leveys <b>73 mm</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>



Tukipalkin leveys

**0.9 m**

Tyyppi, puola/askelma

**Rihlattu**

Työskentelykorkeus

**6 m**