




Saferstep L - 41356

Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.

Tuotekuvaus

- Liukastumista estävä Safer Step Technology mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän nousun tikkaille. Tikkaissa on kulutusta kestävä eloksoidut sivujohteet.
- Saatavana myös hyllytikkaina.
- 80 mm syvät askelmat, joissa ZARGES Safer Step Technology -liukeste.
- Eloksoidut, kulutusta kestävä sivujohteet.
- Ulkoleveys: 420 mm.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-niittikiinnityksen avulla.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovittasut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Askelmia 6	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat 1.930 mm x 420 mm x ca. 80 mm	Kuormitus max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 5 kg	Pinnoite Eloksoitu	Pituus 1.94 m
Sivujohteen leveys 68 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tyyppi, puola/askelma Safer Step	Työskentelykorkeus 2.8 m

