



XLstep P - leveä - 41410

Tuotekuvaus

- Kevyt ja kestävä työpukki, jossa on erikoisleveä taso ja eloksoidut sivujohteet.
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Erikoissyvät askelmat (92 mm) takaavat mukavan ja tukevan työskentelyn.
- Optimaalinen vakaus molemminpuolisen, jäykän liitoksen ja painevahvistuksen ansiosta.
- Molemminpuolinen nousu.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Uusi, laadukas tikastassumalli on valmistettu 2-komponenttimuovista – sopii myös ritiläpinnoilla työskentelyyn.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.



Tuoteominaisuudet

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Askelman syvyys | 92 mm |
| Askelmia | 3 |
| Askelmia | 2 x 3 |
| Etäisyys puola/askelma | 250 mm |
| Kuljetusmitat | ca. 840 mm x ca. 880 mm x ca. 290 mm |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Kuormitus | 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Niitattu |
| Materiaali | Eloksoitua alumiinia. |
| Paino | 7.4 kg |
| Pinnoite | Eloksoitu |
| Pohja-alan mitta | 0,82 m × 0,88 m |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 48 mm |
| Sovellettu standardi | EN 14183 |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tason korkeus | 0.74 m |
| Tason leveys | 600 mm |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus | 2.74 m |
| Työtason pituus | 300 mm |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.88 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.