



# Skymaster X - 41537

Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.

## Tuotekuvaus

- Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.
- Tuotteita 41536-41540 voidaan käyttää myös  
 portaikoissa.
- Jäykkä liitos.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen  
 nojatikkaina (tuotteet 41536-41540).
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista  
 polyesterihihnoista ja ommellusta  
 kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana  
 myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti  
 paikallaan.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.160 mm × 500 mm × 180 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Mekaaninen piena	Missing translation
Paino	15 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	3.6 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	5 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.2 m
Puolien määrä	7
Puolien määrä	3 × 7
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	0.9 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	5.8 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.