



# Skymaster X - 41538

Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.

## Tuotekuvaus

- Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.
- Tuotteita 41536-41540 voidaan käyttää myös  
 portaikoissa.
- Jäykkä liitos.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen  
 nojatikkaina (tuotteet 41536-41540).
- Voidaan käyttää portaissa.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen  
 nojatikkaina.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista  
 polyesterihihnoista ja ommellusta  
 kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana  
 myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti  
 paikallaan.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys

30 mm



Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Mekaaninen piena	Missing translation
Paino	17.5 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	4.1 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	5.8 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.45 m
Puolien määrä	8
Puolien määrä	3 × 8
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	73 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	6.65 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.