



# Skymaster X - 41539

Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.

## Tuotekuvaus

- Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –  
 turvallisuudesta tinkimättä.
- Tuotteita 41536-41540 voidaan käyttää myös  
 portaikoissa.
- Jäykkä liitos.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen  
 nojatikkaina (tuotteet 41536-41540).
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista  
 polyesterihihnoista ja ommellusta  
 kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana  
 myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti  
 paikallaan.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	2.730 mm × 500 mm × 200 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Mekaaninen piena	Missing translation
Paino	20 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	4.7 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	6.7 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.7 m
Puolien määrä	9
Puolien määrä	3 × 9
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	85 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.1 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	7.45 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.