



Skymaster X - 41542

Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –
 turvallisuudesta tinkimättä.

Tuotekuvaus

- Tikkaat mukautuvat vaativiinkin töihin –
 turvallisuudesta tinkimättä.
- Tuotteita 41536-41540 voidaan käyttää myös
 portaikoissa.
- Jäykkä liitos.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen
 nojatikkaina (tuotteet 41536-41540).
- Eivät sovellu käytettäväksi portaissa.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista
 polyesterihihnoista ja ommellusta
 kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana
 myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti
 paikallaan.
- Puolat ja sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuotetiedot

Askelman syvyys	30 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuljetusmitat	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Mekaaninen piena	Missing translation
Paino	30.1 kg
Pinnoite	Käsittelemätön
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	6.1 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	8.6 m
Pituus, sisäänvedettynä	3.55 m
Puolien määrä	12
Puolien määrä	3 × 12
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	98 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tukipalkin leveys	1.2 m
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	9.35 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.