





R13step B - 41549

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- Lisäturvaa antavat 80 mm syvät rihlatut askelmat sekä nesteenpoistoaukot.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Saranat painevalettua alumiinia.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Maksimaalinen työskentelykorkeus.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Askelmia 3	Askelmia 2 x 3	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat ca. 880 mm x ca. 450 mm x ca. 220 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 5.8 kg	Pinnoite Eloksoitu
Pituus 0.88 m	Pohja-alan mitta 0,79 m x 0,44 m	Pystysuora korkeus 0.8 m	Sivujohteen leveys 73 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu 10 vuotta	Tikaslukitus Perlonhihna	Tyyppi, puola/askelma R13-askelma	Työskentelykorkeus 2.3 m	Ulkoleveys, alaosa 0.44 m
---------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------