




R13step B - 41549

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- Lisäturvaa antavat 80 mm syvät rihlatut askelmat sekä nesteenoistoaukot.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Saranat painevalettua alumiinia.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Maksimaalinen työskentelykorkeus.
- Vaihdettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	3
Askelmia	2 × 3
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys



Materiaali	Alumiini
Paino	5.1 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	0.88 m
Pohja-alan mitta	0,79 m × 0,44 m
Pystysuora korkeus	0.8 m
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	R13-askelma
Työskentelykorkeus	2.3 m
Ulkoleveys, alaosa	0.44 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 4.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.