





R13step B - 41551

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- Lisäturvaa antavat 80 mm syvät rihlatut askelmat sekä nesteenoistoaukot.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Saranat painevalettua alumiinia.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Maksimaalinen työskentelykorkeus.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Askelmia 4	Askelmia 2 x 4	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat ca. 1.155 mm x ca. 475 mm x ca. 220 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 7.2 kg	Pinnoite Eloksoitu
Pituus 1.15 m	Pohja-alan mitta 0,98 m x 0,47 m	Pystysuora korkeus 1.06 m	Sivujohteen leveys 73 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu 10 vuotta	Tikaslukitus Perlonhihna	Tyyppi, puola/askelma R13-askelma	Työskentelykorkeus 2.55 m	Ulkoleveys, alaosa 0.47 m
---------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------