





R13step B - 41553

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- Lisäturvaa antavat 80 mm syvät rihlatut askelmat sekä nesteenpoistoaukot.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Saranat painevalettua alumiinia.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Maksimaalinen työskentelykorkeus.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Askelmia 5	Askelmia 2 x 5	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat ca. 1.440 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 8.4 kg	Pinnoite Eloksoitu
Pituus 1.42 m	Pohja-alan mitta 1,18 m x 0,5 m	Pystysuora korkeus 1.32 m	Sivujohteen leveys 73 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu

10 vuotta

Tikaslukitus

Perlonhihna

Tyyppi, puola/askelma

R13-askelma

Työskentelykorkeus

2.8 m

Ulkoleveys, alaosa

0.5 m