



R13step B - 41557

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kestävät saranat painevalettua alumiinia.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|-----------------|-------|
| Askelman syvyys | 80 mm |
| Askelmia | 7 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Askelmia | 2 × 7 |
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kuljetusmitat | ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Paino | 11 kg |
| Pinnoite | Eloksoitu |
| Pituus | 1.99 m |
| Pohja-alan mitta | 1,57 m × 0,56 m |
| Pystysuora korkeus | 1.84 m |
| Sertifiointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 68 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |
| Takuu | 10 vuotta |
| Tikaslukitus | Perlonhihna |
| Tyyppi, puola/askelma | R13-askelma |
| Työskentelykorkeus | 3.3 m |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.56 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 2.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.