




R13step B - 41557

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- Lisäturvaa antavat 80 mm syvät rihlatut askelmat sekä nesteenpoistoaukot.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Saranat painevalettua alumiinia.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi.
- Maksimaalinen työskentelykorkeus.
- Vaihdettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Askelmia 7	Askelmia 2 x 7	Etäisyys puola/askelma 265 mm	Kuljetusmitat ca. 2.000 mm x ca. 560 mm x ca. 220 mm
Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Reunajäkistys	Materiaali Alumiini	Paino 10.1 kg	Pinnoite Eloksoitu
Pituus 1.98 m	Pohja-alan mitta 1,57 m x 0,56 m	Pystysuora korkeus 1.84 m	Sivujohteen leveys 73 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional



Takuu 10 vuotta	Tikaslukitus Perlonhihna	Tyyppi, puola/askelma R13-askelma	Työskentelykorkeus 3.3 m	Ulkoleveys, alaosa 0.56 m
---------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------