




Skymaster Plus X - 41581

Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyyden ansiosta.

Tuotekuvaus

- Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyyden ansiosta.
- Erityisen kevyt askelma- ja puolatikkkaiden yhdistelmän ansiosta (hybridirakenne).
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Pyörillä varustettu tukipalkki ergonomista siirtämistä varten.
- Ylätikkaissa siirtoyksikkö.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 41578-41579).
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.





Vinkit ja erikoisominaisuudet

Optimaalinen vakaus erikoisleveään tukipalkin ja kahden jäykän liitoksen ansiosta.

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | |
|--|--|
| Etäisyys puola/askelma | 265 mm |
| Kuljetusmitat | ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm |
| Kuormitus | max. 150 kg |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä | Reunajäykistys |
| Materiaali | Alumiini |
| Mekaaninen piena | Missing translation |
| Paino | 36.6 kg |
| Pinnoite | Käsittelemätön |
| Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla | 6.94 m |
| Pituus 3-osaisena nojatikkaana | 9.73 m |
| Pituus, sisäänvedettynä | 4.14 m |
| Puolien määrä | 14 |
| Puolien määrä | 3 × 14 |
| Pyörät | Kumi |
| Sertifointi | TÜV-SÜD |
| Sivujohteen leveys | 98 mm |
| Sovellettu standardi | EN 131 professional |



| | |
|--|-----------------|
| Takuu | 10 vuotta |
| Tukipalkin leveys | 1.2 m |
| Tyyppi, puola/askelma | Rihlattu |
| Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana | max. ca. 10.2 m |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.