



R13step S - 41636

Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla:
 R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa
 sekä erityisen leveällä tasanteella.

Tuotekuvaus

- Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla: R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa sekä erityisen leveällä tasanteella.
- Luokkansa alusta on suurin, ja se on valmistettu R13-pinnoitteella, joka takaa luistamattoman ja rennon seisomisen myös pidempien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

R13-päällysteiset askelmat ja taso
 Standardin EN 131 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	68mm / 58mm
Paino	8.3 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	1.59 m
Pohja-alan mitta	0,74 m × 0,49 m
Puolia sis. tason	3
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	0.8 m
Tason leveys	300 mm
Tyyppi, puola/askelma	R13-askelma
Työkaluhylly	Alumiini



Työskentelykorkeus 2.8 m

Työtason pituus 250 mm

Ulkoleveys, alaosa 0.49 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.