



R13step S - 41641

Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla:
 R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa
 sekä erityisen leveällä tasanteella.

Tuotekuvaus

- Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla: R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa sekä erityisen leveällä tasanteella.
- Luokkansa alusta on suurin, ja se on valmistettu R13-pinnoitteella, joka takaa luistamattoman ja rennon seisomisen myös pidempien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



Vinkit ja erikoisominaisuudet



R13-päällysteiset askelmat ja taso

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	68mm / 58mm
Paino	12.8 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.99 m
Pohja-alan mitta	1,58 m × 0,64 m
Puolia sis. tason	8
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2.12 m
Tason leveys	300 mm



Tikaslukitus

Perlonhihna

Tyyppi, puola/askelma

R13-askelma

Työkaluhylly

Alumiini

Työskentelykorkeus

4.15 m

Työtason pituus

250 mm

Ulkoleveys, alaosa

0.64 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.